Щит на 12(14) модулі в, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

VU12UA

Архі тектура

Тип монтажу	внутрі шня установка

Основні електричні характеристики

Номі нальна напруга	400 В

Електричний струм

Номі нальний струм	63 А

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защі пка
Ступі нь захисту IP	30
Можливі сть блокування	ні

Матері али

Колі р	Бі лий RAL9010
Колі р	бі лий
Колі р RAL	RAL 9010 - Бі лий
Матері ал	Пластик

Розмі ри

Глибина занурення	90 mm
Глибина встановленого виробу	94,5 mm
Внутрі шня глибина	91,5 mm
Висота встановленого виробу	356 mm
Висота установки	365 mm
Довжина	356 mm
Ширина встановленого виробу	348 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матері алу бі чної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Пі дходить для вживання поза будинком	ні

Обладнання

Кі лькі сть одиниць	12
Кі лькі сть ряді в щита	1
Кі лькі сть ряді в	1
Можливі сть приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту IK ві д механі чних ударі в	IK07
Захисне виконання I P	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галог ену	так

Умови використовування

Робоча температура	-40...40 °C