VU24UA

Щит на 24(28) модулі в, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

Архі тектура

Тип монтажу	внутрі шня установка

Основні електричні характеристики

Номі нальна напруга	400 В

Електричний струм

Номі нальний струм	63 А

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защі пка
Ступі нь захисту IP	30
Можливі сть блокування	ні

Матері али

Колі р	Бі лий RAL9010
Колі р	бі лий
Колі р RAL	RAL 9010 - Бі лий
Матері ал	Пластик

Розмі ри

Глибина занурення	90 mm
Глибина встановленого виробу	94,5 mm
Внутрі шня глибина	91,5 mm
Висота встановленого виробу	505,5 mm
Висота установки	490 mm
Довжина	505,5 mm
Ширина встановленого виробу	348 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матері алу бі чної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Пі дходить для вживання поза будинком	ні

Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів в щита	2
Кількість рядів в	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту IK від механічних ударів	IK07
Захисне виконання IP	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

Умови використовування

Робоча температура	-40...40 °C