




Автоматичний вимикач 1P+N 6kA C-25A 2M

MCN525



Архітектура

Кількість захищених полюсів	1
Кількість полюсів	2 P
Тип полюса	1P+N
Крива	C

Функції

Паралельно перемикання нейтралі	так
---------------------------------	-----

Основні електричні характеристики

Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання	6 kA
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 V
Тип напруги живлення	AC
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	4000 V

Електричний струм

Номінальний струм	25 A
Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	6 kA
min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13 / 1,45 I _n
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.	5 / 10 I _n
min/max діапазон спрацювання електромагнітного розчеплювача при DC	7 / 15 I _n
min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при DC	1,13 / 1,45 I _n
Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 V NF 60947-2	3 kA
Значення струму короткого замикання 230 V 50 Гц	6 kA
Відключаюча здатність для 230V (EN 60947-2)	10 kA

Технічні властивості

Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2) 10 kA

Електричний струм/ температура

Номинальний струм при -15°C	31,8 A
Номинальний струм 20 °C	26,4 A
Номинальний струм 30 °C	25 A
Номинальний струм при 35°C	24,1 A
Номинальний струм 40 °C	23,4 A
Номинальний струм 45 °C	22,6 A
Номинальний струм 50 °C	21,8 A
Номинальний струм 55 °C	21,1 A
Номинальний струм 60 °C	20,3 A
Номинальний струм 65 °C	19,5 A
Номинальний струм 70 °C	18,8 A

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,9
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,85
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 100 Гц	1,1
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 200 Гц	1,2
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 400 Гц	1,5
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 60 Гц	1

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	3,1 W

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35 mm

Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм
----------------	--------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 25 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 35 mm ²
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем з негнучким кабелем	1 / 35 mm ²
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	1 / 25 mm ²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Стандарти

Стандартний текст	EN 60898-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...70 °C
Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
Клас обмеження енергії I _{2t}	3
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-25...80 °C